

## Schubladenschränke UF / MLT

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P (UF-4-2157-C)

Feuerschutz zertifiziert nach UL 1 hour und UL 2 hours (Underwriters Laboratories)

# Der Klassiker auf hohem Sicherheitsniveau

### TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier für UF-C und MLT-C Modelle
- 120 Minuten Feuerschutz für Papier für UF-2H Modelle
- Ideal für 26 cm Hängemappen inkl. Beschriftungsreiter sowie für Ordner
- Für A4- oder Folio-Formate
- Hohe Seitenwände, keine Hängerahmen notwendig

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Medeco Zylinderschloss (Zentralverschluss)
- Hellgrau RAL 7035

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Schubladen-Einzelverschluss
- Zusätzlicher Zentralverschluss
- Gleichschliessend
- Kaba- oder Keso-Zylinderschloss (nur bei UF-Modellen)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



UF-4-2157-C



MLT-3-3844-C



| Typ                         | Aussenmasse (mm) |     |     | Innenmasse (mm) |     |     | Gewicht<br>kg | Schubl.<br>inkl. |
|-----------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|---------------|------------------|
|                             | H                | B   | T   | H               | B   | T   |               |                  |
| <b>Feuerschutz 60 Min.</b>  |                  |     |     |                 |     |     |               |                  |
| UF-2-2130-C                 | 759              | 539 | 802 | 2x299           | 387 | 660 | 183           | 2                |
| UF-3-2144-C                 | 1103             | 539 | 802 | 3x299           | 387 | 660 | 288           | 3                |
| UF-4-2157-C                 | 1448             | 539 | 802 | 4x299           | 387 | 660 | 368           | 4                |
| MLT-2-3830-C                | 759              | 952 | 562 | 2x295           | 810 | 387 | 247           | 2                |
| MLT-3-3844-C                | 1103             | 952 | 562 | 3x295           | 810 | 387 | 376           | 3                |
| MLT-4-3857-C                | 1448             | 952 | 562 | 4x295           | 810 | 387 | 424           | 4                |
| <b>Feuerschutz 120 Min.</b> |                  |     |     |                 |     |     |               |                  |
| UF-2-2130-2H                | 759              | 539 | 814 | 2x299           | 387 | 660 | 256           | 2                |
| UF-3-2144-2H                | 1103             | 539 | 814 | 3x299           | 387 | 660 | 346           | 3                |
| UF-4-2157-2H                | 1448             | 539 | 814 | 4x299           | 387 | 660 | 450           | 4                |